# PRIMARIO
## ANTI-ALKALINIDAD
### PA-01
### ACRILICO

## CARTA TECNICA

## Descripción del Producto

Es un primario elaborado a base de copolímeros acrílicos, soluble en agua y pigmento inerte, de buen acabado semimate, de excelente resistencia, que proporciona excelente sellado y buen fondeo.

## Características

Excelentes propiedades como sellador y fondo.
Ecológico.
Mejora la apariencia y durabilidad del acabado.
Acabado semimate.
Interior-Exterior.
Alta resistencia al desgaste.
Incrementa el rendimiento del acabado por lo que disminuye el costo total del sistema.
Forma una película ahulada y pigmentada de alta resistencia a la alcalinidad.
Compatible con materiales de construcción.

## Usos

**Zaak PRIMARIO ANTI-ALKALINIDAD PA-01** es un primario multifuncional para uso Arquitectónico, pudiendo aplicarse en superficies de mampostería (cemento, yeso, block, concreto, aplanados, etc.) en interiores-exteriores nuevos como primario y fondo para proteger estas superficies de la alcalinidad y eflorescencia y en algunas otras superficies como la madera.

## Especificaciones

**Diluyente:** Agua

**Proporción:** 35 % máximo.

**Color:** Blanco ostión

**Secado:** tacto 45 min. a 25°C
duro 24 hrs.
total 7 días

**Sólidos en peso:** 61.85 + - 2%

**Sólidos en volumen:** 45.7 + -2%

**Rendimiento teórico:** 16 $m^2$/l (1 mils. seca) en superficie lisa. Espesor recomendado 1.5 a 2 mils secas (El rendimiento varia según superficie y nivel de protección deseada)

**pH:** 9.5 – 8

**Peso Específico:** 1.35 Kg/Lt.

**Acabado:** Semimate

**Aplicación:** Por aspersión, rodillo y/o brocha

**Tiempo de almacenamiento:**
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

**Presentación:** 4.0 L
19.0 L
200.0 L

# PRIMARIO
## ANTI-ALKALINIDAD
### PA-01
### ACRILICO

1 Acabados Arquitectónicos

## Preparación de la superficie

**MAMPOSTERÍA:** La superficie a sellar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, brillo, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica. El óptimo desempeño se obtiene en superficies nuevas.

**MADERA:** Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie. Se deberá aplicar un primario apropiado según el uso, pudiendo utilizar Polybar P No. 1 o a base de nitrocelulosa

## Aplicación

Si aplica 2 manos para máxima protección, la primera mano puede diluirse hasta 50% promoviendo el sellado-tapado de poros y fisuras muy pequeñas de los aplanados. Aplique entonces una segunda mano sin diluir o con una mínima dilución. Si opta por una mano aplique sin diluir o con una dilución mínima.
**Condiciones:** Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%
**Agitación:** Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que el PRIMARIO esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.
**Equipo de aplicación:** Se recomienda con brocha o rodillo. Con equipo Airless diluya hasta según tabla dilución, pudiendo utilizar una boquilla de 0.017” filtrando el producto antes de aplicarlo a una presión de 2800 psi, o siga las recomendaciones del fabricante del equipo.

## Advertencias

No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al medico

## Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544